

Descrição do produto

GMFIX Fixa Espelho é um adesivo monocomponente, elástico à base de material polimérico que cura ao entrar em contato com a umidade ambiente, formando um elastômero de alta resistência e excelente performance.



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA		
Descrição	Norma	Especificação
Aparência	*	Pasta
Densidade picnômetro	*	1,5 - 1,7 g/cm ³
Tempo de formação de pele (25°C e 50% HR) (minutos)	*	6 - 15
Velocidade de cura (25°C, 50% UR)	*	3,0 mm/24 h
Dureza	ASTM D 2240	40 - 45 Shore A
Alongamento na ruptura (%)	ASTM D 412	200
Tensão a ruptura N/mm ²	ASTM D 412	1,1 ± 0,05
Temperatura de trabalho	*	+10°C à +40°C
Resistência à temperatura	*	(- 30°C a +90°C)

Características

- * GMFIX Fixa Espelho é um adesivo desenvolvido especialmente para fixação e colagem de espelhos. Foi especialmente desenvolvida para resistir ao envelhecimento além de proporcionar uma excelente adesão.
- * Baixo VOC, sendo isento de Solventes e Isocianatos.
- * Odor Neutro com subproduto de reação não corrosivo em superfícies metálicas e espelhos.
- * Excelentes Propriedades Físicas e Mecânicas.
- * Adesão Coesiva sem o uso de prime em diversos substratos lisos ou porosos, mesmo em superfícies úmidas.
- * Fácil aplicação, alta durabilidade e resistência química.
- * Não escorre quando aplicado na vertical e não exsuda óleo que ocasiona manchamento.
- * Alta resistência ao choque térmico e elevada resistência às intempéries (agentes climáticos, UV e Ozônio)
- * Aceita aplicação de pinturas posteriores e verniz poliuretano (recomenda-se a realização de teste preliminar)

Ficha Técnica

GMFIX

FIXA ESPELHO

Modo de utilização e aplicação

Pode ser aplicado com pistola manual ou pneumática. A superfície deve estar isenta de pó, gorduras ou umidade e outras substâncias que impeçam boa aderência. Limpar a parte do espelho onde vai ser fixado com um pano húmido sem álcool; Secar com um pano limpo e seco; Cortar a ponta do tubo; Rosquear o bico aplicador no cartucho; Colocar o cartucho na pistola aplicadora e cortar o bico com diâmetro de 7 a 10 mm. Aplicar alguns cordões retos do produto, dependendo da área do espelho. Se necessário, fazer o ajuste do espelho logo após a fixação permite a movimentação do espelho para ajustá-lo em um tempo de até 5 minutos após sua fixação. Após 5 minutos de fixado, não fazer nenhuma movimentação do espelho, para não afetar a secagem do produto.

APLICAÇÃO

A superfície deve estar limpa e isenta de qualquer tipo de contaminação tais como graxa ou poeira, pois se o substrato não estiver bem limpo, o selante terá adesão sobre as impurezas e não sobre a superfície desejada. A limpeza de superfície pode ser mecânica (por abrasão) e química (com a utilização de solventes desengraxantes).

Para a correta aplicação, siga os procedimentos indicados na embalagem do produto, podendo ser utilizado com aplicadores manuais ou pneumáticos.

Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

Armazenamento

Manter o produto fechado e em sua embalagem original e armazenar ao abrigo de sol e chuva. Mantenha fora de alcance de crianças e animais, não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmo os destinados a animais. Armazene longe de fontes de calor e não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C

PRECAUÇÕES E CUIDADOS ESPECIAIS: Manter o produto em sua embalagem original e devidamente lacradas em local coberto, fresco, seco e longe de temperaturas extremas. É essencialmente necessário a utilização de EPI's adequados para aplicação do produto onde se recomenda o uso de óculos de proteção e luva de látex. Partes do corpo acidentalmente atingidas requerem lavagem imediata e em caso de ingestão, procurar imediatamente atendimento médico.

AVISO IMPORTANTE

Em todos os níveis, nossos esforços são voltados para assegurar a qualidade dos nossos produtos e serviços. Porém, recomendamos aos usuários não dispensar os controles de recepção e dos eventuais serviços prestados por terceiros. Nosso produto não oferece riscos à segurança das pessoas e do meio ambiente. Para mais informações consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

ATENDIMENTO AO CLIENTE GMS: +55 11 3794-0529

GMS INDÚSTRIA DE ADESIVOS LTDA
Rua Simão Pereira, 363
Cep: 07223-140 - Guarulhos - SP
Fone: (11) 2609-2243 / 2609-2244