



ADESIVOS E SELANTES

Ficha Técnica

GMFIX SELA CALHA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

GMFIX Sela Calha é um produto com base polimérica solúvel em água; apresenta uma boa qualidade elastomera, com o objetivo de compensar a dilatação/contração de fissuras e vãos onde aplicados, sem o comprometimento do acabamento. Para aplicações externas, o produto contém aditivos Bloqueadores de raios UV, para atendimento de uma maior performance na sua cor e tonalidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Cor	Cinza
Propriedades	Cargas minerais e conservantes
Teor de sólidos	80 + - 5%
Base	Resina Acrílica
Tempo de secagem da película	15 minutos
Tempo de cura total	72 horas
Flexibilidade à - 37°C	Satisfaz

INDICAÇÕES DE USO

É indicado para Vedação em trincas, fissuras e juntas com movimentos estabilizados em concreto, gesso, Drywall, fibrocimento, isopor, madeira, alvenaria, rufos, pingadeiras, calhas, esquadrias, caixilhos. Acabamentos em piso, ladrilhos, fachadas.

Atendimento a pequenos reparos em telhados, onde existam trincas e ou perfurações, podendo ser aplicado em superfície de lajes. Aceita pintura à base de Látex PVA e Acrílico.

Rendimento: 17 metros por cartucho para aberturas de 4x4 mm. Cura: 2h (película superficial) e 72h total.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar limpa, sem graxa, poeira, ferrugem ou mofo. As partes mofadas devem ser lavadas com uma solução de 50% de água sanitária misturada com água limpa.

VALIDADE

A validade é vide embalagem.



AVISO IMPORTANTE

Em todos os níveis, nossos esforços são voltados para assegurar a qualidade dos nossos produtos e serviços. Porém, recomendamos aos usuários não dispensar os controles de recepção e dos eventuais serviços prestados por terceiros. Nosso produto não oferece riscos à segurança das pessoas e do meio ambiente. Para mais informações consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

ATENDIMENTO AO CLIENTE GMS: +55 11 3794-0529

GMS INDÚSTRIA DE ADESIVOS LTDA
Rua Simão Pereira, 363
Cep: 07223-140 - Guarulhos - SP
Fone: (11) 2609-2243 / 2609-2244