



ADESIVOS E SELANTES

Ficha Técnica

GMFLEX

SELANTE ACRÍLICO UNIVERSAL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Excelente para vedações de trincas de paredes, lajes e fixação de peças em gesso. Para preparação da pintura, quebrar a trinca em forma de 'v' e preencher com GMFLEX SELANTE ACRÍLICO UNIVERSAL - Ideal para Trincas & Fendas fazendo o acabamento com uma espátula. Aplicar a segunda de mão se necessário. Após a secagem, aceita massa fina e qualquer tipo de tinta e evita o reaparecimento de novas trincas e infiltrações nos mesmos lugares.

| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Cor | Branco |
| Propriedades | Cargas minerais e conservantes |
| Teor de sólidos | 80 + - 5% |
| Base | Resina Acrílica |
| Tempo de secagem da película | 15 minutos |
| Tempo de cura total | 24 horas |
| Flexibilidade à - 37°C | Satisfaz |



PRINCIPAIS VANTAGENS

Após a secagem, aceita pintura ou massa fina. Não trinca, permanece flexível e resistente às intempéries. Pode ser lixado e evita o reaparecimento de trincas e infiltrações.

ARMAZENAMENTO

O GMFLEX Selante Acrílico Universal originalmente é comercializado nas seguintes embalagens: Cartuchos de 400g Conservar as embalagens em local seco, fresco e isento de umidade. A embalagem violada ou mal fechada poderá deteriorar o produto.

VALIDADE NOMINAL

A vida útil nominal é de 24 meses a partir da data de fabricação.

AVISO IMPORTANTE

Em todos os níveis, nossos esforços são voltados para assegurar a qualidade dos nossos produtos e serviços. Porém, recomendamos aos usuários não dispensar os controles de recepção e dos eventuais serviços prestados por terceiros. Nosso produto não oferece riscos à segurança das pessoas e do meio ambiente. Para mais informações consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

ATENDIMENTO AO CLIENTE GMS: +55 11 3794-0529

GMS INDÚSTRIA DE ADESIVOS LTDA
Rua Simão Pereira, 363
Cep: 07223-140 - Guarulhos - SP
Fone: (11) 2609-2243 / 2609-2244